

# BRANCO PRIME

O Branco Prime, da linha Colorato Stone, é um material de cor branca, com 14, 16 ou 18 mm de espessura e disponível em chapas de 3200 x 1600 mm.

## INDICAÇÃO DE USO



## ACABAMENTOS

Conforme solicitação do cliente, o Branco Prime é oferecido pela CS3 Revestimentos com acabamento polido.

## RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO

Os testes de resistência ao manchamento são realizados em tempos de contato de 1, 8 e 24 horas entre a superfície testada e agentes manchantes de uso comum no cotidiano.

Em teste realizado pelo laboratório de PeD da CS3, o Branco Prime apresentou os seguintes resultados:

### Proteção de até 24h de contato contra manchas de:

- Azeite
- Cloro
- Água sanitária

### Proteção de até 24h de contato contra manchas de:

- Detergente + esponja

## CUIDADOS DE USO

### Armazenamento

- Proteja as peças de intempéries, armazenando-as em locais secos, limpos e na posição vertical.
- Evite o contato com produtos como tintas, óleos, pigmentos, madeira, urina, cigarro, massa de vidraceiro e outros agentes que possam causar manchas.

### Corte

- Realize o corte a úmido para evitar a propagação de poeira fina.

## Instalação

- Utilize produtos específicos para colagem a aplicação, consulte os produtos indicados no Guia Colorato.
- Respeite os espaços de dilatação térmica ao rejuntar e fixar os revestimentos, principalmente em ambientes com grande variação de temperatura.

## Limpeza

- Para limpezas especiais como resíduos de cimento, gesso, respingo de tinta, recomenda-se a utilização de detergente alcalino de limpeza pós-obra indicado para cerâmicas.
- Utilize produtos de limpeza indicados para rochas sintéticas e evite materiais abrasivos como escovas de cerdas duras ou esponjas de aço, especialmente em superfícies de acabamento polido.
- Use detergentes neutros e esfregões de pano umedecido em água.
- Limpe rapidamente qualquer contato com agentes causadores de manchas, como óleo de cozinha, vinho e molhos, usando detergente neutro, água e esponja supermacia.
- Para manchas mais agressivas, use produtos específicos para remoção de manchas indicados para rochas sintéticas.

## Cuidados adicionais

- O uso de renovadores de cor para superfícies sintéticas pode ser indicado para eventual manutenção do material, especialmente produtos da linha Quartzo.
- Evite contato com agentes abrasivos ou produtos químicos como ácidos e sabões tipo sapólio.
- Evite o contato com objetos perfurocortantes ou abrasivos como facas ou escovas de cerdas duras, pois podem riscar superfícies, especialmente as de acabamento polido.
- Não exponha os materiais da linha Colorato a fogo direto e use suportes para evitar contato com objetos quentes, como painéis.
- Não utilize os materiais da linha Colorato em ambientes externos ou com incidência de luz solar.

- Não exponha o seu material Colorato à óleo quente.
- É importante evitar o apoio de pesos excessivos em bancadas ou quedas de objetos muito pesados para evitar a quebra.

Para saber mais informações, consulte nosso Guia técnico da linha Colorato ou entre em contato com o time técnico da CS3.