

MONTREAL

A lâmina Montreal, de acabamento acetinado, apresentar fundo preto elegante cortado por veios coloridos, que criam um visual contemporâneo, sofisticado e cheio de personalidade.

INDICAÇÃO DE USO



Área externa



Mesas



Área interna



Obras de arte



Bancada



Painéis



Banheiros



Cozinhas

ACABAMENTOS

A lâmina Montreal é oferecida em acabamento acetinado.

RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO

Os testes de resistência ao manchar são realizados em tempos de contato de 1, 8 e 24 horas entre a superfície testada e agentes manchantes de uso comum no cotidiano.

Em teste realizado pelo laboratório de PeD da CS3, a lâmina Montreal, de acabamento acetinado, apresentou os seguintes resultados:

Proteção de até 24h de contato contra manchas de:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| • Suco de uva | • Detergente + esponja |
| • Refrigerante de cola | • Desengordurante |
| • Ácido cítrico / Limão | • Desinfetante |
| • Tinta de caneta | • Vinagre |
| • Azeite | • Vinho |
| • Molho de tomate | • Cloro |
| • Café | • Água sanitária |
| • Detergente | • Água |

CUIDADOS DE USO

Armazenamento

- Proteja as peças de intempéries, armazenando-as em locais secos, limpos e na posição vertical.
- Evite o contato com produtos como tintas, óleos, pigmentos, madeira, urina, cigarro, massa de vidraceiro e outros agentes que possam causar manchas.

Corte

- Realize o corte a úmido para evitar a propagação de poeira fina.
- Utilize uma base de apoio niveladora como uma chapa de granito, por exemplo.
- Utilize uma serra com diamante de espessura 2,0mm.
- A velocidade de corte deve ser reduzida, entre 1,5 e 1,0 m/min.
- A velocidade de rotação da máquina deve ser de 2000 rpm.
- Lembre-se de realizar o distensionamento de 2cm de cada lado.

Instalação

- Utilize produtos específicos para colagem a aplicação, consulte os produtos indicados no Guia NILAM.
- Respeite os espaços de dilatação térmica ao rejuntar e fixar os revestimentos, principalmente em ambientes com grande variação de temperatura.

Limpeza

- Para limpezas especiais como resíduos de cimento, gesso, respingo de tinta, recomenda-se a utilização de detergente alcalino de limpeza pós-obra indicado para lâminas.
- Utilize produtos de limpeza indicados para rochas sintéticas e evite materiais abrasivos como escovas de cerdas duras ou esponjas de aço, especialmente em superfícies de acabamento polido.
- Use detergentes neutros e esfregões de pano umedecido em água.

- Limpe rapidamente qualquer contato com agentes causadores de manchas, como óleo de cozinha, vinho e molhos, usando detergente neutro, água e esponja supermacia.
- Para manchas mais agressivas, use produtos específicos para remoção de manchas indicados para lâminas.

Cuidados adicionais

- O uso de renovadores de cor para superfícies sintéticas pode ser indicado para eventual manutenção do material.
- Evite contato com agentes abrasivos ou produtos químicos como ácidos e sabões tipo sapólio.
- Evite o contato com objetos perfurocortantes ou abrasivos como facas ou escovas de cerdas duras, pois podem riscar superfícies, especialmente as de acabamento polido.
- Não exponha os materiais da linha NILAM a fogo direto e use suportes para evitar contato com objetos quentes, como panelas.
- Não exponha o seu material NILAM à óleo quente.
- É importante evitar o apoio de pesos excessivos em bancadas ou quedas de objetos muito pesados para evitar a quebra.

Para saber mais informações, consulte nosso Guia técnico da linha NILAM ou entre em contato com o time técnico da CS3.